



LUBRICANTES INDUSTRIALES



SUMARIO

- ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
- FLUIDOS HIDRAULICOS
- TALADRINAS Y ACEITES DE CORTE
- PRODUCTOS PARA EMBUTICION Y TREFILADO
- ANTICORROSIVOS
- AEROSOLES
- LUBRICADORES AUTOMATICOS

DIVISION NEUMATICA E HIDRAULICA

ACEITES

ENGRASE GENERAL MAQUINARIA



DISPONIBLE

SAE 10-20-30-40
VISCOSIDAD
ISO 46-68-100-150

Aceites de alta calidad, excelentes propiedades para lubricación y el engrase general de la maquinaria.
Fabricados con aceites minerales parafínicos y aditivos mejoradores de sus propiedades.
No detergentes. Alta untuosidad.

REF.	MOD.
1800100006	ACEITE DENSOLINA RR, 5LT
1800100005	ACEITE DENSOLINA RR, 50LT
1800100004	ACEITE DENSOLINA RR, 185KG

ACEITES DE GUIAS



DISPONIBLE

DIN CGLP. ISO HG 32 / 46 / 68 / 150 / 220

- Aditivación "anti-stick-slip"
- Anticorrosiva y antioxidante de gran adherencia

Para guías horizontales y sistemas mixtos hidráulicos guías.

REF.	MOD.
1800400029	ACEITE BESLUX LUDER 68, 5 LT.
1800400025	ACEITE BESLUX LUDER 68, 50 LT.
1800400020	ACEITE BESLUX LUDER 220, 5 LT

ACEITES MINERALES PARA COMPRESORES



DISPONIBLE PARA COMPRESORES DE PISTONES Y TORNILLO
ISO 32 / 46 / 68 / 100 / 150 DIN VDL

Aceites para compresores de aire rotativos y alternativos.
Para los rotativos de paleta y tornillo se recomiendan las viscosidades 46 y 68;
Las viscosidades 100 y 150 para compresores de pistón. Uso 2.000 horas.
Aceite sintético para compresores rotativos (paletas y tornillos). Compresores IRS.

REF.	MOD.	COMPRESOR
1800300022	ACEITE BESLUX AIRLUBE 100, 5 LT.	PISTONES
2300500023	ACEITE BESLUX AIR-SPEED IRS, 5 LT.	TORNILLO
2300500038	ACEITE BESLUX AIR-SPEED IRS, 25 LT.	TORNILLO

ENGRANAJES



DISPONIBLE

SAE 80-85-90-140
VISCOSIDAD
ISO 68-100-150-220-320-460-680
Aceite para cambios, diferenciales y reductores, donde se necesita trabajar con aditivos E.P. que no ataquen al cobre y sus aleaciones.
Exentos de cloro.
Cumplen normas USS-224, AGMA 250.04 (5EP), DIN-51517 Parte3, categoría CLP e ISO 6743 Parte-6 categoría CKC

REF.	MOD.
1800100028	ACEITE EXTRA GEAR 220, 185KG
1800100030	ACEITE EXTRA GEAR 220, 45KG
1800100032	ACEITE EXTRA GEAR 220, 5LT
1800100037	ACEITE EXTRA GEAR 460, 5LT
1800100040	ACEITE EXTRA GEAR 320, 45KG
1800100056	ACEITE EXTRA GEAR 68, 5LT

ACEITES HIDRAULICOS



DISPONIBLE

VISCOSIDAD
ISO 10-15-22-32-46-68-100

Aceites hidráulicos con aditivos antidesgaste, para condiciones de trabajo severas. Alto índice de viscosidad.
Superan la norma ISO-6743 como aceites hidráulicos de categoría HM y HLP según DIN-51524 Parte-2.
Color rojo

REF.	MOD.
1800200033	ACEITE FLUID DRIVE B-4, 5 LT.
1800200031	ACEITE FLUID DRIVE B-4, 50 LT.
1800200029	ACEITE FLUID DRIVE B-4, 185 KG

ACEITES VARIOS



- Amplia gama de aceites para múltiples aplicaciones industriales.

Consultar para más información

REF.	MOD.
1800100027	ACEITE REVERSIBLE 140, 5 LT

Aceite uso universal en neumática, para la protección efectiva del aire. Protege la vida de las válvulas, correderas, cilindros y del equipo neumático en general.

REF.	MOD.
1800300023	ACEITE BESLUX NEULUB 32, 50L
1800300003	ACEITE BESLUX NEULUB 32, 5L

GRASAS

GRASA MULTIFUNCIONAL



CARACTERISTICAS

- NLGI 0,1,2
- Grasa Multifuncional de gran estabilidad mecánica y comportamiento frente al envejecimiento.
- Min. 180°C
- Rodamientos de bolas, rodillos y agujas.
- Industria general

REF.	MOD.
1800600013	GRASA N.80 (ENVASE DE 5 KG.)
1800600016	GRASA N.80 (CARTUCHO 0,400 KG.)
1800600012	GRASA N.80 (ENVASE DE 18KG.)
1800600011	GRASA N.80 (ENVASE DE 45KG.)



CARACTERISTICAS

- NLGI 000, 00, 0, 1, 2, 3
- Buena bombeabilidad en sus consistencias bajas.
- Buena resistencia al cizallamiento.
- 165°C a 180°C
- Rodamientos sobrecargados, engrases centralizados (NLGI 0,00,000)
- Industria general

REF.	MOD.
1800600026	GRASA N.850 EP-2 NLGI-2 (ENVASE DE 5KG.)
2300500022	GRASA N.850 EP-0 (ENVASE DE 5KG.)
1800600051	GRASA N.850 EP-00 (ENVASE DE 18KG.)
1800600052	GRASA N.850 EP-00 (ENVASE DE 5KG.)



CARACTERISTICAS

- PASTA
- Grasa en consistencias NLGI 1 y 2 a base de jabón inorgánico y cobre.
- Min. 300°C
- Protección de todo tipo de tornillos y uniones roscadas. Martillos hidráulicos.
- Industria general

REF.	MOD.
1800600002	GRASA ANTI-SEIZE PASTE-1 NLGI-1 (ENVASE DE 5 KG.)
1800600003	GRASA ANTI-SEIZE PASTE-1 (ENVASE DE 1KG.)



CARACTERISTICAS

- Compleja Bario + aceite sintético para altas velocidades
- Diferentes viscosidades de aceites bases, buen comportamiento frente agua y vapor de agua.
- Min. 220°C
- Bombas de agua, extractores, presencia ácidos, álcalis. Granuladoras.
- Ind. Madera, Textil, agrícola, química

REF.	MOD.
1800600080	GRASA BESLUX PLEXBAR L-2/S (ENVASE DE 5 KG.)



CARACTERISTICAS GRADO ALIMENTARIO

- NLGI 00,00,1,2
- Grasa Marfil con sólidos blancos, atóxica, de grado alimentario y buena resistencia al agua.
- Min. 220°C
- Multifuncional, guías, cadenas, temperatura de -20°C a 150°C. FV 5x 10(5)
- Industria alimentaria

REF.	MOD.
1800700022	GRASA CAPLEX M-2 ATOX (ENVASE 0,400KG.)
1800700020	GRASA CAPLEX M-2 ATOX (ENVASE DE 5KG.)



CARACTERISTICAS

- Grasa lítica con aditivos EP y elevado contenido de **Bisulfuro de Molibdeno**
- Excelentes propiedades lubricantes y resistencia a cargas
- Temperatura de trabajo: -25 a 130°C

REF.	MOD.
1800600047	GRASA BESMOLY PLUS (ENVASE DE 1KG.)

ENGRASADORES AUTOMATICOS

La revolución en el engrase automático.

Un engrasador monopunto de fácil instalación, en el que puede seleccionarse la frecuencia de engrase manualmente en función de las necesidades a lubricar. Ideal para puntos de lubricación de difícil acceso, peligrosos por su posición o de difícil visualización.



CARACTERISTICAS

- G.A. Plex 2
- NLGI 2
- Compleja de Litio
- Grasa multifuncional de complejo de litio. Aceite viscosidad 220 cst y temperatura -20°C a 150°C.

REF.	MOD.
1800600084	BESLUX LUBE X-2 (ENVASE 125 ML.)




CARACTERISTICAS

- Engrasador monopunto 30 ml.
- Grasa Fluida.

REF.	MOD.
2300500005	SIMALUBE SL06-30 (ENVASE 30 ML.)

PRODUCTOS PARA METALURGIA

ACEITES DE CORTE PUROS



- Roscado y fresado acero.
- Viscosidad 44-47 cSt, 40°C

Aceites de corte puro mineral para el mecanizado general de aceros, aceros aleados y aceros inoxidables.


Para operaciones difíciles y de alta velocidad.

REF.	MOD.
1800800013	ACEITE DE CORTE BESCUT 12, 5 LT



- Aceite dieléctrico para máquinas de **electroerosión**
- Viscosidad 2,5 - 2,7 cSt, 40°C

REF.	MOD.
1800800003	ACEITE DIELECTRICO BESCUT E, 50 LT
1800800001	ACEITE DIELECTRICO BESCUT E, 200 LT



- Aceite de corte para todo tipo de metales
- Tipo universal
- Operaciones de severidad media

REF.	MOD.
1800800022	BESCUT 23, 5 LTS



- Exento de Cloro
- Roscado y taladrado de aceros inoxidables
- Viscosidad 150 cSt, 40°C

REF.	MOD.
2300500006	BESCUT INOX-MATIC

ACEITES DE CORTE SOLUBLES



- Fluido sintético para operaciones de **rectificado**.
- Buen poder anticorrosivo y de detergencia

REF.	MOD.
1800800042	BESOL G-2, 25 LT.
1800800043	BESOL G-2, 50 LT.
1800800044	BESOL G-2, 5 LT.



TALADRINA

- Mecanizado de acero y fundición.
- Aguas de 20 - 100° HF

REF.	MOD.
1800800054	BESAL 35, 5 LT.
1800800052	BESAL 35, 50 LT
1800800050	BESAL 35, 185 KG.

ACEITES PARA PROCESOS DE DEFORMACION METALICA



- Aceite de estampación evaporable

REF.	MOD.
1800900004	BESTRIL 575, 170 LT



- Aceite para estampaciones ligeras 7,5 cSt, 40°C

REF.	MOD.
2300500036	BESTRIL 710, 180 KG.



AEROSOLES



BESLUX BLANCO CADENAS

- Grasa blanca atóxica en spray
- USDA H-1
- Para cadenas, bulones y uso general
- Con PTFE

REF.	MOD.
1801000003	BESLUX BLANCO CADENAS

BRUSIL SPRAY

- Silicona fluida para uso universal

REF.	MOD.
1801000004	AEROSOL BRUSIL SPRAY

BESLUX SOLDADURA

- Antiproyecciones para soldadura
- Uso general

REF.	MOD.
1801000009	AEROSOL BESLUX SOLDADURA

BESLUX DEX-4

- Desmoldeante para plásticos
- Sin siliconas
- Pintable

REF.	MOD.
1801000013	AEROSOL BESLUX DEX-4

BESLUX PLEX 778A

- Grasa atóxica
- Grasa lubricante de alto contenido en sólidos.
- Muy adherente y muy resistente a cargas.

REF.	MOD.
2300500013	AEROSOL BESLUX PLEX 778A

ACEITES Y GRASAS ATOXICOS

Contamos con una amplia gama de productos certificados por el NSF, como NSF H1, equivalente a la antigua USDA H1, categoría que recoge a aquellos lubricantes formulados con sustancias incluidas en las listas positivas de FDA (Food and Drugs Administration) y que están comprobados como inocuos en caso de un contacto incidental con los alimentos.

Grasas de silicona, infusibles y grado alimentario, de excelente resistencia térmica y al agua. Elevada capacidad sellante

PARA CONOCER LA GAMA DISPONIBLE DE SOLUCIONES ATOXICAS, NO DUDE EN CONSULTARNOS

ACEITE DE ENGRANAJES ATOXICO USDA H-1



DISPONIBILIDAD

IISO 100,150,220,320,460,680,1500

Aceite semisintético para lubricación de engranajes y mecanismos en equipos de la industria alimentaria.
Contacto accidental con alimentos.

REF.	MOD.
1800500004	ACEITE BESLUX GEAR-ATOX 220, 50 LT
1800500005	ACEITE BESLUX GEAR-ATOX 220, 5 LT

PRODUCTOS PARA METALURGIA

HERRAMIENTAS DE CORTE



- FRESADO DE ALTA VELOCIDAD
- FRESADO DE ALTO RENDIMIENTO
- FRESADO CON ALTO AVANCE
- FRESADO CONVENCIONAL



- HERRAMIENTAS DE ALTO RENDIMIENTO
- BROCAS
- MACHOS
- ESCARIADORES
- AVELLANADORES



- HERRAMIENTAS DE FIJACION MECANICA
- TORNEADO
- FRESADO
- ROSCADO Y TALADRADO



- TALADRADO
- ROSCADO
- FRESADO
- AVELLANADO / DESBARBADO
- ESCARIADO
- SERRADO / PUNZONAD

