



TALADRO DE COLUMNA COLUMN DRILLING MACHINE

B50E



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Display digital RPM
Lectura digital de profundidad
Mesa motorizada
Inclinación y giro de la mesa
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
Sistema de roscado con inversión de giro
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Volante sensitivo
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE


STANDARD EQUIPMENT

Digital display R.P.M.
Depth readout display
Powered table
Tilting and swivel table
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
Tapping system with turning inversion
3 MT sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm.
Sensitive wheel
Work light
Tool box
CE certificate

MESA MOTORIZADA POWERED TABLE



RPM DISPLAY



B50E

Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	50	Drilling capacity in steel 60 Kg. (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	60	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-36	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-42	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranes/Gears	Driving system
Avance automático	Si/Yes	Automatic feed
Embrague	Electromagnetic	Clutch
Nº y gama de avances	4(0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4)	Feed nº and range
Nº y gama de velocidades (rpm)	(12)52 - 1400	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	3	Main motor power (Kw)
Cono	CM4	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	240	Spindle travelling (drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	360	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	180	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa (mm)	580x460	Table working surface (mm)
Superficie de la base (mm)	540x530	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a mesa (mm)	590	Max. spindle - table distance (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	1185	Max. spindle - base distance (mm)
Tamaño de ranura T mesa (mm)	14	T- slot size on table (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	20	T- slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	950 x680 x 2405	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	685/740	Net/brut weight (Kg)

www.follow.bz



TALADRO DE COLUMNA COLUMN DRILLING MACHINE

B40E



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Display digital RPM
Lectura digital de profundidad
Mesa motorizada
Inclinación y giro de la mesa
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
Sistema de roscado con inversión de giro
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Volante sensitivo
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD ACCESORIES

Digital display R.P.M.
Depth readout display
Powered table
Tilting and swivel table
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
Tapping system with turning inversion
3 MT sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm
Sensitive wheel
Work light
Tool box
CE certificate

B40E

Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	40	Drilling capacity in steel 60 Kg (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	50	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-35	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-40	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranes/Gears	Driving system
Avance automático	Si/Yes	Automatic feed
Embrague	Electromagnetic	Clutch
Nº y gama de avances	4(0,1-0,2-0,3-0,4)	Feed nº and range
Nº y gama de velocidades (rpm)	12(52-1400)	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	2,2	Main motor power (Kw)
Cono	CM4	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	200	Spindle travelling (drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	360	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	160	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa (mm)	580X460	Table working surface (mm)
Superficie de la base (mm)	540X530	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a mesa (mm)	590	Max. spindle - table distance (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	1185	Max. spindle - base distance (mm)
Tamaño de ranura T mesa (mm)	14	T- slot size on table (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	20	T- slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	940X680X2405	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	655/710	Net/brut weight (Kg)

MESA MOTORIZADA POWERED TABLE



RPM DISPLAY



www.follow.bz



TALADRO DE COLUMNA COLUMN DRILLING MACHINE

B35A



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Inclinación y giro de la mesa
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Volante sensitivo
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Tilting and swivel table
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
3 MT sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm
Sensitive wheel
Work light
Tool box
CE certificate

B35A

Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	35	Drilling capacity in steel 60 Kg (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	45	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-25	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-35	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranes/Gears	Driving system
Avance automático	Si/Yes	Automatic feed
Embrague	Mecanico/Mechanical	Clutch
Nº y gama de avances	3(0,1-0,2-0,3)	Feed nº and range
Nº y gama de velocidades (rpm)	12(76-2065)	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	1,5	Main motor power (Kw)
Cono	CM4	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	190	Spindle travelling (drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	340	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	140	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa (mm)	520X440	Table working surface (mm)
Superficie de la base (mm)	405X395	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a mesa (mm)	630	Max. spindle - table distance (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	1195	Max. spindle - base distance (mm)
Tamaño de ranura T mesa (mm)	14	T- slot size on table (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	14	T- slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	849X545X2290	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	565/615	Net/brut weight (Kg)

www.follow.bz



TALADRO DE COLUMNA COLUMN DRILLING MACHINE

B32IE

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Display digital RPM
Giro del cabezal
Inclinación y giro de la mesa
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
Sistema de roscado con inversión de giro
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Digital display R.P.M.
Headstock turning
Tilting and swivel table
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
Tapping system with turning inversion
3 MT sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm.
Work light
Tool box
CE certificate

B32IE

Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	32	Drilling capacity in steel 60 Kg (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	42	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-22	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-32	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranes/Gears	Driving system
Avance automático	Si/Yes	Automatic feed
Embrague	Electromagnetic	Clutch
Nº y gama de avances	3(0,1-0,2-0,3)	Feed nº and range
Nº y gama de velocidades (rpm)	12(125-3030)	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	1/1,2	Main motor power (Kw)
Cono	CM4	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	160	Spindle travelling (drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	320	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	120	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa (mm)	500X420	Table working surface (mm)
Superficie de la base (mm)	460X450	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a mesa (mm)	630	Max. spindle - table distance (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	1185	Max. spindle - base distance (mm)
Tamaño de ranura T mesa (mm)	14	T- slot size on table (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	14	T- slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	838X500X1960	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	500/550	Net/brut weight (Kg)



RPM DISPLAY



www.follow.bz



TALADRO DE COLUMNA COLUMN DRILLING MACHINE

B30A



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Inclinación y giro de la mesa
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Tilting and swivel table
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
3 MT sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm.
Work light
Tool box
CE certificate

B30A

Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	30	Drilling capacity in steel 60 Kg (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	40	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-20	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-30	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranes/Gears	Driving system
Avance automático	Si/Yes	Automatic feed
Embrague	Mecanico/Mechanical	Clutch
Nº y gama de avances	3(0.1 - 0.2 - 0.3)	Feed nº and range
Nº y gama de velocidades (rpm)	12(125-3030)	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	1/1,2	Main motor power (Kw)
Cono	CM4	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	160	Spindle travelling (drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	320	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	120	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa (mm)	500x420	Table working surface (mm)
Superficie de la base (mm)	460x450	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a mesa (mm)	585	Max. spindle - table distance (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	1140	Max. spindle - base distance (mm)
Tamaño de ranura T mesa (mm)	14	T- slot size on table (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	14	T- slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	835x510x1730	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	430/475	Net/brut weight (Kg)

www.follow.bz



TALADRO DE COLUMNA
COLUMN DRILLING MACHINE

M30R



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Inclinación y giro de la mesa
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Tilting and swivel table
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
3 MT sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm.
Work light
Tool box
CE certificate

M30R		
Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	30	Drilling capacity in steel 60 Kg (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	40	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-20	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-30	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranajes/Gears	Driving system
Avance	Manual	Feed
Nº y gama de velocidades (rpm)	12(125-3030)	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	1/1,2	Main motor power (Kw)
Cono	CM4	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	160	Spindle travel (drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	320	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	120	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa (mm)	500X420	Table working surface (mm)
Superficie de la base (mm)	460X450	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a mesa (mm)	585	Max. spindle-table distance (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	1140	Max. spindle-base distance (mm)
Tamaño de ranura T mesa (mm)	14	T-slot size on table (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	14	T-slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	835X510X1730	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	430/475	Net/brut weight (Kg)



www.follow.bz



TALADRO DE COLUMNA COLUMN DRILLING MACHINE

M25R



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Inclinación y giro de la mesa
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Tilting and swivel table
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
3 MT Sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm.
Work light
Tool box
CE certificate

M25R

Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	25	Drilling capacity in steel 60 Kg (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	35	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-16	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-25	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranajes/Gears	Driving system
Avance	Manual	Feed
Nº y gama de velocidades (rpm)	6(125-2825)	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	0,75	Main motor power (Kw)
Cono	CM3	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	110	Spindle travel (drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	240	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	95	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa (mm)	350X400	Table working surface (mm)
Superficie de la base (mm)	310X340	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a mesa (mm)	630	Max. spindle-table distance (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	1100	Max. spindle-base distance (mm)
Tamaño de ranura T mesa (mm)	14	T-slot size on table (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	14	T-slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	700X500X1900	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	410/455	Net/brut weight (Kg)

www.follow.bz



TALADRO DE SOBREMESA
BENCH TYPE DRILLING MACHINE

TS32IE




EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Display digital RPM
Giro del cabezal
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
Sistema de roscado con inversión de giro
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Digital display RPM
Headstock turning
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
Tapping system with turning inversion
3 MT sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm
Work light
Tool box
CE certificate

RPM DISPLAY



TS32		
Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	32	Drilling capacity in steel 60 Kg. (mm.)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	42	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-22	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-32	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranajes/Gears	Driving system
Avance automático	Si/Yes	Automatic feed
Embrague	Electromagnetic	Clutch
Nº y gama de avances	3(0,1 - 0,2 - 0,3)	Feed nº and range
Nº y gama de velocidades (rpm)	12(125-3030)	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	1/1,2	Main motor power (Kw)
Cono	CM4	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	160	Spindle travelling (Drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	320	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	120	Column diameter (mm)
Superficie de la base (mm)	460X450	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	650	Max. spindle to base distance (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	14	T-slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	810X460X1640	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	395/435	Net/brut weight (Kg)





TALADRO DE SOBREMESA
BENCH TYPE DRILLING MACHINE

TS25



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
3 Conos reductores
Portabrocas capacidad 1-13mm
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Depth setting
Drill ejector
3 MT sleeve
Drill chuck capacity 1-13mm
Work light
Tool box
CE certificate

	TS25	
Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	25	Drilling capacity in steel 60 Kg (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	35	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-16	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-25	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranajes/Gears	Driving system
Avance	Manual	Feed
Nº y gama de velocidades (rpm)	6(125-2825)	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	0,75	Main motor power (Kw)
Cono	CM3	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	110	Spindle travelling (Drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	240	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	95	Column diameter (mm)
Superficie de la base (mm)	310X340	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	650	Max. spindle - base distance (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	14	T-slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	700X500X1500	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	370/410	Net/brut weight (Kg)




TALADRO RADIAL MATRICERO
RADIAL DRILLING MACHINE

TRMH 40



RPM DISPLAY



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Display digital rpm
Giro del cabezal
Mesa giratoria 50° 600X400 mm
Mesa cúbica X600 Y420 Z300 mm
Mesa plana 1200X550mm
Ajuste de profundidad
Expulsor de broca
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Digital display rpm
Headstock turning
Turning table 50° 600X400 mm
Cubic table X600 Y420 Z300 mm
Flat table 1200X550mm
Depth setting
Drill ejector
Coolant system
Work light
Tool box
CE certificate



TRMH40

Capacidad máxima de taladro acero 60 Kg	40	Drilling capacity in steel 60 Kg
Diámetro máximo de roscado acero 60 Kg	30	Tapping capacity in steel 60 Kg
Máximo recorrido del husillo (mm)	200	Max. travel of spindle (mm)
Distancia eje columna y ranura T en medio mesa trabajo (mm)	640	Distance axis column to center working table (mm)
Máxima distancia del husillo a superficie mesa trabajo	760	Max. distance from spindle to working table surface
Máximo recorrido del carnero (mm)	590	Max. travel of ram (mm)
Recorrido vertical del carnero (mm)	400	Vertical travel of ram (mm)
Giro del cabezal	±90°	Headstock turning
Cono del husillo	CM4	Spindle taper
Nº y gama velocidades (Rpm)	18(40~2000)	Speeds nº and range (rpm)
Embrague	Electromagnetic	Clutch
Nº y gama de avances	6(0.08-0.50)	Feed nº and range
Superficie de la mesa (mm)	1200x505	Working table surface (mm)
Diámetro de la columna (mm)	220	Column diameter (mm)
Potencia de motor (Kw)	2.2	Main motor power (Kw)
Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto]	1910x1200x2400	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso (neto / bruto) (Kg)	2800/3000	Net/brut weight (Kg)



TALADRO FRESADOR
MILLING DRILLING MACHINE

TF50



VISUALIZADOR FAGOR 2 EJES
2 AXIS FAGOR DRO



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Visualizador FAGOR X Y
Volante sensitivo
2 Conos reductores de CM4 CM3 y CM2
Portabrocas capacidad 3-16mm
Juego portapinzas de CM4
Mordaza mecánica 160mm base giratoria
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

FAGOR digital readout X Y
Sensitive wheel
2 MT Sleeve from MT4 to MT3 & MT2
Drill chuck capacity 3-16mm
Tool holder MT4
Mechanic vice 160mm with swivel base
Work light
Tool box
CE certificate

TF50

Capacidad máxima de taladro (mm)	50	Max. drilling capacity (mm)
Capacidad máxima de escariado (mm)	50	Max. reaming capacity (mm)
Capacidad máxima de fresado (mm)	25	Max. milling capacity (mm)
Recorrido del husillo	130	Spindle travel
Cabezal giratorio	±45°	Headstock turning
Sistema de transmisión	Engranajes/Gears	Driving system
Avance longitudinal/transversal	Automatico/Variador Automatic/inverter	Feed longitudinal /cross
Recorrido de la mesa	300x200	Table travel (mm)
Dimensiones de la mesa (mm)	800x240	Working table dimensions (mm)
Cono	CM4	Taper
Nº y gama de avances	8(115-1750)	Speeds nº and range
Distancia husillo-mesa (mín-max)	0-400	Spindle - table distance (min-max)
Distancia husillo-columna (mín-max)	320	Spindle - column distance (MIN-MAX)
Tipo de columna	Prismaticas/Prismatic	Column
Potencia motor del cabezal (Kw)	0.85/1.5	Headstock motor power (Kw)
Dimensiones (mm) [Largo x ancho x alto]	1200x1200x1700	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso(Kg)	500	Net weight (Kg)

www.follow.bz



TALADRO RADIAL
RADIAL DRILLING MACHINE

RD 32/800



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Sistema refrigerante

Mesa Cúbica 400X400X350mm

Lámpara de trabajo

Certificat CE

STANDARD EQUIPMENT

Coolant system

Cubic table 400X400X350mm.

Work light

CE certificate

RD32/800

Capacidad máxima de taladro (mm)	32	Max. drill capacity (mm)
Capacidad máxima de escariado (mm)	32	Max. reaming capacity (mm)
Recorrido del husillo (mm)	240	Spindle travelling (mm)
Nº y gama de avances	3(0.1-0.16-0.25)	Feed nº and range (mm/min)
Embrague	Mecanico/Mechanical	Clutch
Nº y gama de velocidades	6 (75-1220)	Speed nº and range (rpm)
Cono del husillo	CM4	Spindle taper
Recorrido vertical del brazo (mm)	580	Vertical travel of arm (mm)
Distancia husillo a la columna mín/máx	320 - 820	Distance from spindle to column min/max
Distancia husillo a mesa mín/máx	0 - 500	Distance from spindle to table min/max
Distancia husillo a base mín/máx	320-900	Distance from spindle to base min/max
Diámetro de columna (mm)	200	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa de trabajo (mm)	400X400	Working table surface (mm)
Superficie de trabajo de la base (mm)	900X700	Working base surface (mm)
Potencia del motor del cabezal (Kw)	1.5	Headstock motor power (Kw)
Potencia de la bomba de refrigeración (Kw)	0.09	Coolant bomb power (Kw)
Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto]	1407X720X1885	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto (Kg)	1200	Net weight (Kg)



www.follow.bz



TALADRO RADIAL
RADIAL DRILLING MACHINE

RD 50/1600



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Sistema refrigerante
Mesa Cúbica 500X630X500mm
Lámpara de trabajo
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

Coolant system
Cubic table 500X630X500mm
Work light
CE certificate



RD50 / 1600

Capacidad máxima de taladro (mm)	50	Max. drill capacity (mm)
Capacidad máxima de escariado (mm)	50	Max. raming capacity (mm)
Recorrido del husillo (mm)	315	Spindle traveling (mm)
Nº y gama de avances	16(0.04-3.2)	Feed nº and range
Embrague	Mecánico/Mechanical	Clutch
Nº y gama de velocidades (rpm)	16(25-2000)	Speed nº and range (rpm)
Cono del husillo	CM5	Taper of spindle
Recorrido vertical del brazo (mm)	600	Vertical travel of arm (mm)
Distancia husillo - columna mín/máx	350-1600	Distance spindle - column (min/max)
Distancia husillo - mesa mín/máx	0-710	Distance spindle - table (min/max)
Distancia husillo - base mín/máx	310-1210	Distance spindle - base (min/max)
Diámetro de columna (mm)	350	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa de trabajo (mm)	500X630	Working table surface (mm)
Superficie de trabajo de la base (mm)	1590X840	Working base surface (mm)
Potencia del motor del cabezal (Kw)	4	Headstock motor power (Kw)
Potencia motor freno cabezal y brazo (Kw)	0.75	Headstock and arm brake motor power (Kw)
Potencia de la bomba de refrigeración (Kw)	0.12	Coolant bomb power (Kw)
Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto]	2490X1060X2625	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto (Kg)	3500	Net weight (Kg)

www.follow.bz



TALADRO FRESADOR SEMIPUNTEADOR
MILLING DRILLING MACHINE

DM51SP

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Visualizador FAGOR X-Y-Z
Portafresas ISO40 D-22
Estuche portapinzas ISO40 A CM 2-3-4
Movimientos X - Y - Z Motorizados
Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
Central de lubricación
Guías verticales protegidas
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

FAGOR digital readout X Y Z
Millholder ISO40 D-22
Clip holder set ISO40
Powered movements X Y Z
Mechanical vice 160mm with swivel base
Oil system
Protected vertical guides
Coolant system
Work light
Tool box
CE certificate

DM 51 SP

Capacidad máxima de taladro (mm)	50	Max. drill capacity (mm)
Capacidad máxima de escariado (mm)	50	Max. reaming capacity (mm)
Capacidad máxima de fresado (mm)	32	Max. mill capacity (mm)
Cabezal giratorio	45°	Swivel headstock
Sistema de transmisión	Engranes/Gears	Driving system
Recorrido de la mesa (mm)	600x300	Table travel (mm)
Superficie de la mesa (mm)	1250x360	Table working surface (mm)
Avance longitudinal - Transversal	Motorizado/Powered	Feed longitudinal-cross
Embrague	Si/Yes	Clutch
Movimiento del cabezal en vertical	Motorizado/Powered	Vertical headstock movement
Nº y gama de avances husillo	(3)0,1-0,3-0,15	Feed nº and range of spindle
Nº y gama velocidades (rpm)	(16)94-2256	Speed nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	1,5/2,4	Main motor power (Kw)
Cono	ISO40	Taper
Recorrido husillo (mm)	180	Spindle travel (mm)
Diámetro de la caña (mm)	90	Quill diameter (mm)
Distancia centro husillo / columna (mm)	390	Distance from center spindle to column (mm)
Distancia husillo a mesa mín- máx (mm)	100-580	Distance (max-min) spindle - table (mm)
Tipo columna	Prismatic	Column (mm)
Tamaño ranura T mesa (mm)	3x18	T-slot size on table (mm)
Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto]	1800x1900x2300	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto (Kg)	1800	Net weight (Kg)



VISUALIZADOR FAGOR
FAGOR DIGITAL READOUT
X - Y - Z



www.follow.bz